

ПАСПОРТ ЯКОСТІ № 1485

Олива для ланцюгів STARK HIGH-TECH

ТУ У 23.2-30858281-007:2008 зм.1,2,3,4



Партія № 1485

Резервуар №:

Дата виготовлення 17.12.20

Маса нетто 1,65 т

Фізико-хімічні показники

№	Найменування показників	Норма за НТД	Фактично	Метод випробування
1	Вязкість кінематична, мм ² /с, за температури 100 оС, в межах	8,5 - 12	9,23	ГОСТ ДСТУ 33
2	Кислотне число, мг КОН на 1г оливи, не більше	2	1,08	ГОСТ 11362
3	Зольність сульфатна, %, не більше	0,5	0,11	ДСТУ ГОСТ 12417
4	Температура спалаху у відкритому тиглі, оС, не нижче	200	225	ДСТУ ГОСТ 4333
5	Температура застигання, оС, не вище	Мінус 15	Мінус 18	ГОСТ 20287 метод Б
6	Масова частка механічних домішок, %, не більше	0,01	0,01	ГОСТ 6370
7	Масова частка води, %, не більше	Сліди	Відсутність	ГОСТ 2477
8	Густина за температури 20 оС, кг/м ³ , не більше	910	886	ГОСТ 3900
9	Випробування на корозію	Витримує	Витримує	ГОСТ 2917 та п. 7.3

Цей паспорт є дійсний на фактично відвантажену партію товару та не може бути використаний як зразок у тендерній пропозиції без документального підтвердження повноважень від ТОВ "КСМ ПРОТЕК".

Виробник: ТОВ "КСМ ПРОТЕК", Україна

Висновок: за перевіреними показниками проби Олива для ланцюгів STARK HIGH-TECH відповідає вимогам ТУ У 23.2-30858281-007:2008 зм.1,2,3,4

Гарантійний термін зберігання - 5 років від дати виготовлення.

Лаборант

Зав. лабораторії

Дата видачі паспорту 21.12.20 р.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]