

MFE 40 (604040500) Штроборіз Пластиковий кофр

№ для замовлення 604040500

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430327581



Альтернативне зображення



- Ідеальне рішення при монтажі електропроводки: прокладення кабелів і захисних труб під штукатуркою з глибиною фрезерування до 40 мм
- Максимальна швидкість просування робіт завдяки потужному двигуну, постійній кількості обертів і високопродуктивному двоступеневому редуктору
- Міцний корпус із алюмінієвого литва під тиском, з гумовими коліщатами і оптимальним розташуванням ручки для зручного ведення машини
- Розпилювання поштовхами для оптимального огляду лінії розмітки
- Регульована ширина пазу та глибина різання
- Двигун Metabo Marathon з запатентованим захистом від пилу для тривалого терміну експлуатації
- Tacho-Constamatic (TC)-повнохвильова електроніка: висока продуктивність завдяки постійній кількості обертів при навантаженні
- Електронний плавний пуск і захист від повторного пуску для безпечної роботи
- Світлодіодний індикатор інформує про надмірне навантаження або активний захист від повторного запуску
- Чиста робота без пилу при підключенні універсального пирососа Metabo (сертифікований з ASR 35 M ACP)
- Підходить для прорізання пазів шириною до 30 мм без середнього ребра за одну робочу операцію (зі спеціальним приладдям)
- З одним алмазним чашковим кругом може використовуватися для різання
- Автоматична запобіжна муфта Metabo S-automatic: механічне розщеплення муфти при блокуванні диску для безпечної роботи

Технічні дані**Характеристики**

| | |
|---|------------------------------|
| Регульована глибина різання | 10 - 40 mm |
| Можлива ширина паза | 9 / 15.5 / 22 / 28.5 / 35 mm |
| Відрізні круги, Ø | 125 mm |
| Номінальна споживана потужність | 1900 W |
| Віддавана потужність | 1120 W |
| Кількість обертів холостого ходу | 5000 /min |
| Кількість обертів при номінальному навантаженні | 4200 /min |
| Крутний момент | 6 Nm |
| Вага без кабелю | 4.6 kg |
| Довжина кабелю | 4 m |

Звукова емісія

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Рівень звукового тиску | 93 dB(A) |
| Рівень звукової потужності (LWA) | 104 dB(A) |
| Погрішність виміру K | 3 dB(A) |

Комплект поставки

Розпірні кільця
2 алмазні відрізні диски
Затискна гайка
Ріжковий ключ
Долото для видалення керну
Пластиковий кофр