

MFE 65 (600365000) Штроборіз Сталевий кейс

№ для замовлення 600365000

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430206862



Альтернативне зображення



- Ідеальне рішення при монтажі санітарно-технічного обладнання: прокладення водопровідних ліній і труб під штукатуркою з глибиною фрезерування до 65 мм
- Регульована ширина пазу та глибина різання
- Двигун Metabo Marathon з запатентованим захистом від пилу для тривалого терміну експлуатації
- Електронна система відключення при перевантаженні для тривалого терміну експлуатації
- Плавний пуск: обмеження пускового струму запобігає ривку інструменту і заклинюванню при запуску
- Електронний плавний пуск і захист від повторного пуску для безпечної роботи
- Світлодіодний індикатор інформує про надмірне навантаження або активний захист від повторного запуску
- Чиста робота без пилу при підключенні універсального пілососа Metabo
- Metabo VibraTech (MVT): вбудована система амортизації, що зменшує вібрацію для захисту здоров'я користувача
- З одним алмазним чашковим кругом може використовуватися для різання
- Електронне аварійне відключення двигуна при блокуванні диску для безпечної роботи

Технічні дані**Характеристики**

| | |
|---|------------------------------------|
| Регульована глибина різання | 20 - 65 mm |
| Можлива ширина паза | 9 / 11 / 17 / 23 / 29 / 33 / 37 mm |
| Відрізнi круги, Ø | 230 mm |
| Номинальна споживана потужність | 2400 W |
| Віддавана потужність | 1600 W |
| Кількість обертів холостого ходу | 6500 /min |
| Кількість обертів при номінальному навантаженні | 4600 /min |
| Крутний момент | 15 Nm |
| Вага без кабелю | 9.8 kg |
| Довжина кабелю | 4 m |

Звукова емісія

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Рівень звукового тиску | 101 dB(A) |
| Рівень звукової потужності (LWA) | 112 dB(A) |
| Погрішність виміру К | 3 dB(A) |

Комплект поставки

Розпірні кільця
Затискна гайка
бічна рукоятка
Ріжковий ключ
Долото для видалення керну
Сталевий ящик для перенесення